



# CHARON



Typ: stropní a nástěnné svítidlo  
 Stínítko: sklo bílé, ručně foukané, trojvrstvé, satén opál mat nebo akrylátové sklo PMMA  
 Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Type: ceiling and wall lamp  
 Diffuser: glass white, hand-blown, three-layered, satin opal matt or acrylic glass PMMA  
 Light body: white painted steel plate

Тип: потолочный и настенный светильник  
 Абажур: белое, выдувное вручную, трёхслойное, сатин опаловое матовое стекло или акрилатное стекло PMMA  
 Корпус светильника: листовая сталь, покрытая белым лаком

Typ: Decken- und Wandleuchte  
 Schirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt oder Acrylglas PMMA  
 Gehäuse: weiß lackiertes Stahlblech

Type: luminaire de plafond et mural  
 Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat ou en verre d'acrylate PMMA  
 Corps du luminaire: tôle en acier peint en blanc

Typ: lampa naścienna i sufitowa  
 Dyfuzor: szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat lub szkło akrylatowe PMMA  
 Obudowa: stal malowana na biało

## Type PMMA



			A	B	C	☒
S26.111.CA2	1x60(46)W	E27	300	260	115	800
S26.211.CA2 EVG	1x18W	G24q-2	300	260	115	1200
S33.111.CA3	1x100(77)W	E27	375	330	135	1350
S33.211.CA3 EVG	2x18W	G24q-2	375	330	135	1750
S33.411.CA3 EVG	1x40W	2GX13	375	330	135	1750
S44.112.CA4	2x60(46)W	E27	480	440	160	2100
S44.214.CA4 EVG	2x26W	G24q-3	480	440	160	2500
S44.215.CA4 EVG	2x32W	GX24q-3	480	440	160	2500
S44.412.CA4 EVG	1x22+1x40W	2GX13	480	440	160	2500
S56.113.CA6	3x75(57)W	E27	600	560	175	3200
S56.215.CA6 EVG	3x32W	GX24q-3	600	560	175	4200
S56.412.CA6 EVG	1x40+1x60W	2GX13	600	560	175	4200

## IP40

## LED Type PMMA

	W	K	lm	A	B	C	☒
S26.L11.CA2	18,4	3000	2040	300	260	115	1200
S26.L12.CA2	18,4	4000	2240	300	260	115	1200
S33.L11.CA3	25,2	3000	3120	375	330	135	1750
S33.L12.CA3	25,2	4000	3360	375	330	135	1750
S44.L11.CA4	44,1	3000	5460	480	440	160	2500
S44.L12.CA4	44,1	4000	5880	480	440	160	2500
S56.L11.CA6	50,4	3000	6240	600	560	175	3700
S56.L12.CA6	50,4	4000	6720	600	560	175	3700

## IP40



Type	IP44	Type	IP20	A	B	C	☰	
PS24.111.T12		S19.111.T1	1x60(46)W	E27	250	190	115	1150
		S19.211.T1 EVG	1x13W	G24q-1	250	190	115	1650
		S24.111.T2	1x100(77)W	E27	280	240	125	1400
		S24.112.T2	2x60(46)W	E27	280	240	125	1500
PS24.211.T12 EVG		S24.211.T2 EVG	1x18W	G24q-2	280	240	125	2000
		S24.212.T2 EVG	2x13W	G24q-1	280	240	125	2000
PS29.112.T135		S29.112.T35	2x75(57)W	E27	360	290	130	2500
		S29.211.T35 EVG	2x18W	G24q-2	360	290	130	3000
PS37.111.T14		S37.111.T4	2x75(57)W	E27	415	370	125	3150
		S37.214.T14 EVG	1x36W	2GX10	415	370	125	3900
PS37.215.T14 EVG		S37.215.T14 EVG	2x26W	G24q-3	415	370	125	3900
		S43.111.T15	3x75(57)W	E27	500	430	145	5550
PS43.112.T15		S43.215.T5 EVG	2x36W	2GX10	500	430	145	6050
		S46.113.T6	3x100(77)W	E27	600	465	165	6500
		S46.216.T6 EVG	3x36W	2GX10	600	465	165	7700
		S46.412.T6 EVG	1x60+1x40W	2GX13	600	465	165	7700

IP44 IP20

LED	Type	IP44	W	K	lm	Type	IP20	W	K	lm	A	B	C	☰
	PS24.L11.T12		12,6	3000	1560	S24.L11.T12		18,4	3000	2040	280	240	125	2000
	PS24.L12.T12		12,6	4000	1680	S24.L12.T12		18,4	4000	2240	280	240	125	2000
	PS29.L11.T135		18,9	3000	2340	S29.L11.T35		25,2	3000	3120	360	290	130	3000
	PS29.L12.T135		18,9	4000	2520	S29.L12.T35		25,2	4000	3360	360	290	130	3000
	PS37.L11.T14		25,2	3000	3120	S37.L11.T4		31,5	3000	3900	415	370	125	3900
	PS37.L12.T14		25,2	4000	3360	S37.L12.T4		31,5	4000	4200	415	370	125	3900
	PS43.L11.T15		37,8	3000	4680	S43.L11.T5		44,1	3000	5460	500	430	145	6050
	PS43.L12.T15		37,8	4000	5040	S43.L12.T5		44,1	4000	5880	500	430	145	6050
						S46.L11.T6		50,4	3000	6240	600	465	165	7700
						S46.L12.T6		50,4	4000	6720	600	465	165	7700

IP44 IP20

# CHARON PLUS



Typ: stropní a nástěnné svítidlo  
Popis skla: bílé, ručně foukané, trojvrstvé, satén opál mat  
Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný  
Ozdobný kroužek: ocelový plech bíle lakovaný, chromovaný, mosazný nebo nerezový

Type: ceiling and wall lamp  
Glass: white, hand-blown, three-layered, satin opal matt  
Light body: white painted steel plate  
Decorative ring: white painted steel, chrome, brass or stainless steel plate


Тип: потолочный и настенный светильник  
Характеристика стекла: белое, выдувное вручную, трёхслойное, сатин опаловое матовое стекло  
Корпус светильника: листовая сталь, покрытая белым лаком  
Декоративное кольцо: листовая сталь, покрытая белым лаком, хромированная, латунная или нержавеющая

Type: Decken- und Wandleuchte  
Glas: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt  
Gehäuse: weiß lackiertes Stahlblech  
Dekorring: weiß lackiertes oder verchromtes Stahlblech, Messing- bzw. Edelstahlblech

Type: luminaire de plafond et mural  
Description du verre: blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat  
Corps du luminaire: tôle en acier peint en blanc  
Bague de décoration: tôle en acier peint en blanc, chromée, en laiton ou inox

Typ: lampa naścienna i sufitowa  
Szkló: białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat  
Obudowa: stal malowana na biało  
Dekoracyjny pierścień: stal malowana na biało, chrom, mosiądz lub stal nierdzewna





Type IP44	Type IP20		A	B	C		
	S19.1X1.T1 L	1x60(46)W	E27	250	260	120	1400
	S19.2X1.T1 L EVG	1x13W	G24q-1	250	260	120	1900
PS24.1X1.T12 L	S24.1X1.T2 L	1x100(77)W	E27	280	290	125	1750
PS24.2X2.T12 L EVG	S24.2X2.T2 L EVG	2x13W	G24q-1	280	290	125	2250
PS29.1X2.T135 L	S29.1X2.T35 L	2x75(57)W	E27	360	370	130	2850
PS29.2X1.T135 L EVG	S29.2X1.T35 L EVG	2x18W	G24q-2	360	370	130	3350
PS37.1X1.T14 L	S37.1X1.T4 L	2x75(57)W	E27	415	430	125	3800
PS37.2X5.T14 L EVG	S37.2X5.T4 L EVG	2x26W	G24q-3	415	430	125	4300
PS43.1X1.T15 L	S43.1X1.T5 L	3x75(57)W	E27	500	515	145	5950
PS43.2X5.T15 L EVG	S43.2X5.T5 L EVG	2x36W	2G10	500	515	145	6450

**IP44 IP20**

LED Type IP44	W	K	lm	Type IP20	W	K	lm	A	B	C	
PS24.LX1.T12 L	12,6	3000	1560	S24.LX1.T12 L	18,4	3000	2040	280	290	125	2250
PS24.LX2.T12 L	12,6	4000	1680	S24.LX2.T12 L	18,4	4000	2240	280	290	125	2250
PS29.LX1.T135 L	18,9	3000	2340	S29.LX1.T35L	25,2	3000	3120	360	370	130	3350
PS29.LX2.T135 L	18,9	4000	2520	S29.LX2.T35L	25,2	4000	3360	360	370	130	3350
PS37.LX1.T14 L	25,2	3000	3120	S37.LX1.T4 L	31,5	3000	3900	415	430	125	4300
PS37.LX2.T14 L	25,2	4000	3360	S37.LX2.T4 L	31,5	4000	4200	415	430	125	4300
PS43.LX1.T15 L	37,8	3000	4680	S43.LX1.T5 L	44,1	3000	5460	500	515	145	6450
PS43.LX2.T15 L	37,8	4000	5040	S43.LX2.T5 L	44,1	4000	5880	500	515	145	6450

- X- 1 biła / white / белый / weiß / blanc / biały
- 2 chrom / chrome / хром / verchromt / chromé / chrom
- 3 mosaz / brass / латунь / Messing / laiton / mosiądz
- 4 nerez / stainless steel / нержавеющей сталь / Edeltstahl / inox / stal nierdzewna

**IP44 IP20**