


ZERO



Type ZERO I

			A	B	C	D	☰
S29.112.Z330	2x60(46) W	E27	330	290	70	20	2 300
S29.411.Z330 EVG	1x22 W	2GX13	330	290	70	20	2 400
S34.114.Z415	4x40(30) W	E27	415	342	80	20	4 600
S34.411.Z415 EVG	1x55 W	2GX13	415	342	80	20	5 100
S43.114.Z500	4x60(46) W	E27	500	430	90	20	6 700
S43.412.Z500 EVG	1x40 W + 1x22 W	2GX13	500	430	90	20	7 800
S46.115.Z600	5x60(46) W	E27	600	460	100	20	9 200
S46.412.Z600 EVG	1x60 W + 1x40 W	2GX13	600	460	100	20	9 700

IP40 

LED Type ZERO I

	W	K	lm	A	B	C	D	☰
S29.K11.Z330	14,2	3000	2015	330	290	70	20	2 400
S29.K12.Z330	14,2	4000	2120	330	290	70	20	2 400
S29.K13.Z330	9,8	3000	1477	330	290	70	20	2 400
S29.K14.Z330	9,8	4000	1550	330	290	70	20	2 400
S34.K11.Z415	32	3000	4050	415	342	80	20	5 100
S34.K12.Z415	32	4000	4260	415	342	80	20	5 100
S34.K13.Z415	20,3	3000	2880	415	342	80	20	5 100
S34.K14.Z415	20,3	4000	3025	415	342	80	20	5 100
S43.K11.Z500	34,8	3000	4930	500	430	90	20	7 800
S43.K12.Z500	34,8	4000	5180	500	430	90	20	7 800
S43.K13.Z500	23,4	3000	3550	500	430	90	20	7 800
S43.K14.Z500	23,4	4000	3750	500	430	90	20	7 800
S46.K11.Z600	40,6	3000	5750	600	460	100	20	9 700
S46.K12.Z600	40,6	4000	6050	600	460	100	20	9 700
S46.K13.Z600	28	3000	4220	600	460	100	20	9 700
S46.K14.Z600	28	4000	4434	600	460	100	20	9 700

IP40  

Type: stropní a nástěnné svítidlo ZERO I, pouze stropní ZERO II
 Popis skla: bílé, ručně foukané, trojvrstvé, satén opál mat
 Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný, výška tělesa 20 mm - ZERO I nebo 13 mm - ZERO II


Type: ceiling and wall lamp ZERO I, only ceiling lamp ZERO II
 Glass: white, hand-blown, three-layered, satin opal matt
 Light body: white painted steel plate, body height is 20 mm - ZERO I or 13 mm - ZERO II

Тип: потолочный и настенный светильник ZERO I, только плафон ZERO II
 Характеристика стекла: белое, выдувное вручную, трёхслойное, сатин опаловое матовое стекло
 Корпус светильника: листовая сталь, покрытая белым лаком, высота корпуса 20 мм - ZERO I или 13 мм - ZERO II

Type: Decken- und Wandleuchte ZERO I, nur Deckenleuchte ZERO II
 Glas: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
 Gehäuse: weiß lackiertes Stahlblech, Körpergröße ist 20 mm - ZERO I oder 13 mm - ZERO II

Type: luminaire de plafond et mural ZERO I, seulement de plafond ZERO II
 Description du verre: blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat
 Corps du luminaire: tôle en acier peint en blanc, hauteur du corps 20 mm - ZERO I ou 13 mm - ZERO II

Type: lampa sufitowa lub ścienna ZERO I, tylko sufitowa ZERO II
 Szkló: białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat
 Obudowa: stal malowana na biało, wysokość elementu 20 mm - ZERO I lub 13 mm - ZERO II



Type ZERO II

			A	B	C	D	⊞
PS13.112.Z330	2x60(46) W	E27	330	300	70	13	2 900
PS13.411.Z330 EVG	1x22 W	2GX13	330	300	70	13	3 000
PS13.114.Z415	4x40(30) W	E27	415	350	80	13	4 400
PS13.411.Z415 EVG	1x55 W	2GX13	415	350	80	13	4 400
PS13.114.Z500	4x60(46) W	E27	500	450	90	13	6 700
PS13.412.Z500 EVG	1x40 W + 1x22 W	2GX13	500	450	90	13	6 800
PS13.115.Z600	5x60(46) W	E27	600	480	100	13	10 000
PS13.411.Z600 EVG	1x60 W	2GX13	600	480	100	13	10 000
PS13.412.Z600 EVG	1x40 W + 1x60 W	2GX13	600	480	100	13	10 200

IP44

LED Type ZERO II

	W	K	Im	A	B	C	D	⊞
PS13.K11.Z330	14,2	3000	2015	330	300	70	13	3 000
PS13.K12.Z330	14,2	4000	2120	330	300	70	13	3 000
PS13.K13.Z330	9,8	3000	1477	330	300	70	13	3 000
PS13.K14.Z330	9,8	4000	1550	330	300	70	13	3 000
PS13.K11.Z415	32	3000	4050	415	350	80	13	4 500
PS13.K12.Z415	32	4000	4260	415	350	80	13	4 500
PS13.K13.Z415	20,3	3000	2880	415	350	80	13	4 500
PS13.K14.Z415	20,3	4000	3025	415	350	80	13	4 500
PS13.K11.Z500	34,8	3000	4930	500	450	90	13	7 000
PS13.K12.Z500	34,8	4000	5180	500	450	90	13	7 000
PS13.K13.Z500	23,4	3000	3550	500	450	90	13	7 100
PS13.K14.Z500	23,4	4000	3750	500	450	90	13	7 100
PS13.K11.Z600	40,6	3000	5750	600	480	100	13	10 500
PS13.K12.Z600	40,6	4000	6050	600	480	100	13	10 500
PS13.K13.Z600	28	3000	4220	600	480	100	13	10 400
PS13.K14.Z600	28	4000	4434	600	480	100	13	10 400

IP44